



### Funktionsbeschreibung:

- Der Sockel mit der Symbolplatte wird mit 2 Schrauben an der Decke befestigt, die elektrischen Zuleitungen werden an den integrierten Steckklemmen angeschlossen, danach kann die Abdeckung aufgesetzt und mit 2 Schrauben fixiert werden.
- Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei Anlegen der Netzspannung auf Klemmen N und L (grüne Kontroll-LED leuchtet).
- Die Leuchte hat keinen Akku und kann direkt an eine Zentralversorgung (z.B.: Energieschrank) als Notleuchte oder Dauerbeleuchtung angeschlossen werden.

### Technische Angaben:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Speisung:            | 230VAC                                    |
| Leistungsaufnahme:   | 6VA                                       |
| Leuchtmittel:        | 9 Leistungs-LED (9 x 30lm = 270lm)        |
| Lebensdauer:         | ca. 50'000h                               |
| Anschluss:           | 3 x 1.5mm <sup>2</sup>                    |
| Notversorgung:       | Zentralversorgung (Energieschrank 230VAC) |
| Betriebstemperatur:  | +5°C bis +45°C                            |
| Brenndauer:          | Siehe Zentralversorgung                   |
| Ladezeit:            | n. a.                                     |
| Dimensionen (LxBxH): | ca. 305 x 46 x 68 mm                      |
| Gehäuse:             | Stahlblech weiss pulverbeschichtet        |
| Gewicht:             | ~1500g                                    |
| Schutzklasse:        | IP20                                      |
| Normen:              | DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22      |
| Garantie:            | 3 Jahre                                   |