



Funktionsbeschreibung:

- Die Grundplatte wird mit 2 Schrauben an der Wand oder Decke befestigt, die elektrischen Zuleitungen werden an den integrierten Schraubklemmen angeschlossen, danach kann die Abdeckung auf die Grundplatte aufgedrückt werden, diese wird dann durch die Schnapp-Verschlüsse fixiert.
- Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei Anlegen der DC-Spannung von 12V auf Klemmen + und -.
- Die Leuchte hat keinen Akku und kann direkt an eine Zentralversorgung (z.B.: Energieschrank) als Notleuchte oder Dauerbeleuchtung angeschlossen werden.

Technische Angaben:

Speisung:	12VDC
Leistungsaufnahme:	500mA bei 12V
Leuchtmittel:	18 Leistungs-LED (18 x 30lm = 540lm)
Lebensdauer:	ca. 50'000h
Anschluss:	3 x 1.5mm ²
Notversorgung:	Zentralversorgung (Energieschrank 12VDC)
Betriebstemperatur:	+5°C bis +45°C
Brenndauer:	Siehe Zentralversorgung
Ladezeit:	n. a.
Dimensionen (LxBxH):	ca. 660 x 110 x 290 mm
Gehäuse:	Stahlblech weiss pulverbeschichtet/Plexi
Gewicht:	~2750g
Schutzklasse:	IP20
Normen:	DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22
Garantie:	3 Jahre