



Funktionsbeschreibung:

- Das Notlicht-Element wird mit den Distanzbolzen und den Unterlagsscheiben an der bestehenden Grundplatte angeschraubt. Nun wird der LED-Streifen an der Elektronik eingesteckt und mit den Kunststoff Muttern auf den Distanzbolzen montiert. An der elektrischen Zuleitungen wird nichts verändert. Danach kann die Abdeckung wieder auf die Grundplatte aufgedrückt werden, diese wird dann durch die Schnapp-Verschlüsse fixiert.
- Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei Anlegen der Netzspannung auf Klemmen N und L (grüne Kontroll-LED leuchtet).
- Die Leuchte hat keinen Akku und kann direkt an eine Zentralversorgung (z.B.: Energieschrank) als Notleuchte oder Dauerbeleuchtung angeschlossen werden.

Technische Angaben:

Speisung:	230VAC
Leistungsaufnahme:	6VA
Leuchtmittel:	9 Leistungs-LED (9 x 30lm = 270lm)
Lebensdauer:	ca. 50'000h
Anschluss:	2 x 1.5mm ²
Notversorgung:	Zentralversorgung (Energieschrank 230VAC)
Betriebstemperatur:	+5°C bis +45°C
Brenndauer:	Siehe Zentralversorgung
Ladezeit:	n. a.
Dimensionen (LxBxH):	ca. 300 x 33 x 35 mm
Gehäuse:	Stahlblech weiss pulverbeschichtet
Gewicht:	~260g
Schutzklasse:	IP20
Normen:	DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22
Garantie:	3 Jahre