



### Funktionsbeschreibung:

- Der Sockel mit der Symbolplatte wird mit 2 Schrauben an der Wand befestigt, die elektrischen Zuleitungen werden an den integrierten Steckklemmen angeschlossen, danach kann die Abdeckung aufgesetzt und mit 2 Schrauben fixiert werden.
- Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei Anlegen der DC-Spannung von 12V-24V auf Klemmen + und -.
- Die Leuchte hat keinen Akku und kann direkt an eine Zentralversorgung (z.B.: Energieschrank) als Notleuchte oder Dauerbeleuchtung angeschlossen werden.

### Technische Angaben:

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Speisung:            | 12-24VDC                                    |
| Leistungsaufnahme:   | 170mA bei 12V; 85mA bei 24V                 |
| Leuchtmittel:        | 9 Leistungs-LED (9 x 30lm = 270lm)          |
| Lebensdauer:         | ca. 50'000h                                 |
| Anschluss:           | 3 x 1.5mm <sup>2</sup>                      |
| Notversorgung:       | Zentralversorgung (Energieschrank 12-24VDC) |
| Betriebstemperatur:  | +5°C bis +45°C                              |
| Brenndauer:          | Siehe Zentralversorgung                     |
| Ladezeit:            | n. a.                                       |
| Dimensionen (LxBxH): | ca. 304 x 68 x 42 mm                        |
| Gehäuse:             | Stahlblech weiss pulverbeschichtet          |
| Gewicht:             | ~1500g                                      |
| Schutzklasse:        | IP20                                        |
| Normen:              | DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22        |
| Garantie:            | 3 Jahre                                     |