



**Funktionsbeschreibung:**

- Die Grundplatte wird mit 2 Schrauben an der Wand oder Decke befestigt, die elektrischen Zuleitungen werden an den integrierten Schraubklemmen angeschlossen, danach kann die Abdeckung auf die Grundplatte aufgedrückt werden, diese wird dann durch die Schnapp-Verschlüsse fixiert.
- Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei Anlegen der DC-Spannung von 12V-24V auf Klemmen + und -.
- Die Leuchte hat keinen Akku und kann direkt an eine Zentralversorgung (z.B.: Energieschrank) als Notleuchte oder Dauerbeleuchtung angeschlossen werden.

**Technische Angaben:**

- Speisung: 12-24VDC
- Leistungsaufnahme: 170mA bei 12V; 85mA bei 24V
- Leuchtmittel: 9 Leistungs-LED (9 x 30lm = 270lm)
- Lebensdauer: ca. 50'000h
- Anschluss: 2 x 1.5mm<sup>2</sup>
- Notversorgung: Zentralversorgung (Energieschrank 12-24VDC)
- Betriebstemperatur: +5°C bis +45°C
- Brenndauer: Siehe Zentralversorgung
- Ladezeit: n. a.
- Dimensionen (LxBxH): ca. 350 x 127 x 87 mm
- Gehäuse: Stahlblech weiss pulverbeschichtet
- Gewicht: ~800g
- Schutzklasse: IP20
- Normen: DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22
- Garantie: 3 Jahre