



### Funktionsbeschreibung:

- Der Sockel mit der Symbolplatte wird mit 2 Schrauben an der Decke befestigt, die elektrischen Zuleitungen werden an den integrierten Steckklemmen angeschlossen, danach kann die Abdeckung aufgesetzt und mit 2 Schrauben fixiert werden.
- Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei Anlegen der DC-Spannung von 12V-24V auf Klemmen + und -.
- Die Leuchte hat keinen Akku und kann direkt an eine Zentralversorgung (z.B.: Energieschrank) als Notleuchte oder Dauerbeleuchtung angeschlossen werden.

### Technische Angaben:

Speisung:	12-24VDC
Leistungsaufnahme:	170mA bei 12V; 85mA bei 24V
Leuchtmittel:	9 Leistungs-LED (9 x 30lm = 270lm)
Lebensdauer:	ca. 50'000h
Anschluss:	3 x 1.5mm <sup>2</sup>
Notversorgung:	Zentralversorgung (Energieschrank 12-24VDC)
Betriebstemperatur:	+5°C bis +45°C
Brenndauer:	Siehe Zentralversorgung
Ladezeit:	n. a.
Dimensionen (LxBxH):	ca. 305 x 46 x 68 mm
Gehäuse:	Stahlblech weiss pulverbeschichtet
Gewicht:	~1500g
Schutzklasse:	IP20
Normen:	DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22
Garantie:	3 Jahre