



### Funktionsbeschreibung:

- Der Sockel mit der Symbolplatte wird mit 2 Schrauben an der Decke befestigt, die elektrischen Zuleitungen werden an den integrierten Steckklemmen angeschlossen, danach kann die Abdeckung aufgesetzt und mit 2 Schrauben fixiert werden.
- Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei Anlegen der DC-Spannung von 12V auf Klemmen + und -.
- Die Leuchte hat keinen Akku und kann direkt an eine Zentralversorgung (z.B.: Energieschrank) als Notleuchte oder Dauerbeleuchtung angeschlossen werden.

### Technische Angaben:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Speisung:            | 12VDC                                    |
| Leistungsaufnahme:   | 500mA                                    |
| Leuchtmittel:        | 18 Leistungs-LED (18 x 30lm = 540lm)     |
| Lebensdauer:         | ca. 50'000h                              |
| Anschluss:           | 3 x 1.5mm <sup>2</sup>                   |
| Notversorgung:       | Zentralversorgung (Energieschrank 12VDC) |
| Betriebstemperatur:  | +5°C bis +45°C                           |
| Brenndauer:          | Siehe Zentralversorgung                  |
| Ladezeit:            | n. a.                                    |
| Dimensionen (LxBxH): | ca. 560 x 46 x 68 mm                     |
| Gehäuse:             | Stahlblech weiss pulverbeschichtet       |
| Gewicht:             | ~3000g                                   |
| Schutzklasse:        | IP20                                     |
| Normen:              | DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22     |
| Garantie:            | 3 Jahre                                  |